

PREFEITURA DE AMARAL FERRADOR

RECURSO: Aquisição de equipamentos para as unidades de saúde, Emenda: 201720002.

Anexo: 01

| ITEM | UNID | DISCRICÃO | V.UNIT | V.TOTAL |
|------|------|--|--------|---------|
| 01 | 03 | Televisor tipo led, conversor digital porta usb, full hd, entrada hdmi, tela de 32" até 41 " | | |
| 02 | 02 | DEA-Desfibrilador externo automático autonomia da bateria até 250 choques, acessório 1 eletrodo | | |
| 03 | 03 | Aquecedor portátil de ambiente potência de 1500 a 2000 wats - | | |
| 04 | 02 | Biombo material de confecção aço/ferro pintado / tamanho triplo | | |
| 05 | 03 | Grupo gerador portátil, potência de 4,1 a 7 kva tipo combustível diesel | | |
| 06 | 01 | Leitor de código de barras: especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional; fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16 cm ou mais de largura ou mais de largura; capacidade de decodificação dos códigos: upc/ean,upc/ean com complementos, ucc/ean 128,código 39 full ascII, código 39 trioptic, código 128,código 128 full ascII, codabar,intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93,msl, código 11 possuir interface minimamente usb. | | |
| 07 | 01 | Geladeira/ refrigerador capacidade de 250 lt a 299 lt | | |
| 08 | 01 | Mesa ginecológica posição do leito móvel, material de confecção madeira gabinete, gabinete com portas e gavetas. | | |
| 09 | 01 | Mesa para exames, posição do leito móvel; material de confecção aço inoxidável; acessórios | | |

Formosa Rios

Joanna Borges

OBS: Aparelhos compatível com energia elétrica 220 volts/60hz

| | | | | |
|--------------|----|--|--|--|
| 10 | 09 | Armário material confecção em aço pintado branco, 04 prateleiras capacidade mínima de peso 40 kg cada, dimensões altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm | | |
| 11 | 24 | Cadeira material de confecção aço/ferro pintado, assento/encosto polipropileno | | |
| 12 | 01 | Bebedouro /purificador refrigerado ; tipo pressão coluna simples - | | |
| 13 | 01 | Impressora laser : especificação mínima que esteja em linha de produção pelo fabricante; Impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi ; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5 a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático. | | |
| 14 | 04 | Cadeira para obeso material confecção estofado courvin /braços/ rodízios estrutura aço/ferro/pintado | | |
| Total | | | | |

Joanna Pórgos

| ITEM | UN | DISCRICÃO | V.UN | V.TOTAL |
|------|----|--|------|---------|
| 01 | 04 | Balde/lixeira com pedal confecção aço / Ferro pintado capacidade de 11 até 20 lt | | |
| | | TOTAL | | |

Anexo: 02

RECURSO: Aquisição de equipamentos para as unidades de saúde, Emenda: 201720002

PREFEITURA DE AMARAL FERRADOR

PREFEITURA DE AMARAL FERRADOR

RECURSO: Aquisição de equipamentos para as unidades de saúde, Portaria nº 3815/2017

Anexo: 01

| ITEM | UN | DISCRICÃO | V.UN | V.TOTAL |
|------|----|---|------|---------|
| 01 | 01 | <p>Seladora Odontológica de mesa</p> <p>Com sistema integrado de corte em ambas as direções; Indicado para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/ papel); Área de selagem comprimento mínimo 30 cm; Suporte de bobina de até 30 cm; Espessura de selagem mínima de 12 mm; Acionamento por meio de alavanca com trava; Desligamento automático em caso de inatividade por aproximadamente 60 minutos; Potência: aproximado 80 wats; Leds indicativos e Bips que indicam o momento exato da selagem.</p> | | |
| 02 | 01 | <p>Impressora</p> <p>Impressora multifuncional jato de tinta de 4 cores (CMYK), com reservatórios anexos à impressora que permitam reposição de tinta posterior, sem adaptações (ortunda de fábrica).</p> <p>Tamanho mínimo de gotícula de tinta : 3 picolitros ;</p> <p>Resolução máxima de impressão: Até 5760 x1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Resolução óptica:1200 dpi; resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; resolução máxima :9600 x 9600 dpi; Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits; Ietautes; 10 x 15 cm (4" x 6"),carta, A4; Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") carta, A4; Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm(8,5" x 11,7") digitalização: 21,6 x 29,7 cm(8,5" x 11,7") velocidade 9 compatível com USB 1.1, wi-fi (802.11 b/gn); Tamanho de papel: 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 2598" x 10") carta , legal , ofício 9 21,6 x 35,6 cm), A4,A5,A6 e b5; Tipos de papel;</p> | | |

Flavio Ribeiro

Joana Rivas

| | | |
|----|----|--|
| 04 | 01 | <p>PROJETOR MULTIMÍDIA Características mínimas:</p> <p>Projektor</p> |
| | | <p>03</p> <p>02</p> <p>Nobreak</p> <p>Nobreak 1200 VA bivolt automático (entrada 115/ 127 V~ou 220 V ~e saída 115V~) com filtro de linha e 4 saídas, Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, Forma de onda por aproximação(retangular PWM), DC Start, Battery Saver (evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil.) Autodiagnóstico de bateria (informa quando a bateria precisa ser substituído), Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, Microprocessador RISC/FL/Ash de alta velocidade, Auto teste (ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal),regulação on-line, Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador; garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio de vídeo (cargas não lineares), led colorido no painel frontal; indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo inverso/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações, botão liga/desliga temporizado com função Mute (evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento),Porta fusivei externo com unidade reserva.</p> |
| | | <p>1- Garrafa com tinta preta: rende até 4.500 páginas. 3- Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) rendem até 7.500 páginas.</p> |
| | | <p>Suporta diferentes tipos de papéis, papel sulfite comum e papéis fotográficos para jato de tinta; Tipos de envelope: nº 10, DL (110x220mm),C6 (114 x 162 mm),Capacidade de papel : 10 folhas/ 10 envelopes, Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas , rendimento esperado por garrafa de tinta:</p> |

Joanne Ribeiro

OBS: Aparelhos compatível com energia elétrica 220 volts /60hz

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--|
| | | <p>Resolução Nativa: 1024 x 768 (SVGA) Tipo de Projção: Frontal/Teto/Retroprojção Contraste de no mínimo 2000:1 Conexões: VGA, Vídeo Composto, S-vídeo, Vídeo Componente, Audio e USB Tempo de Vida de lâmpada mínimo de 4.000 hrs em funcionamento normal e 5.000 hrs em modo econômico. Brilho mínimo: 2500 Ansi Lumens. Conectividade: Computador VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 Audio in: Mini estéreo S-vídeo Vídeo composto (1RCA) x USB Tipo B Controle remoto: Seleção de Fonte, Power, Aspecto, Modo de Cor, volume, A/V mudo, congelar, menu, Pg Up e Pd Down, ajuda, auto, função mouse, ID. Nível de ruído de no máximo 40 db em modo econômico.</p> <p>Correção de Trapézio vertical +/- 30 graus; Tecnologia de projeção LCD TV compatível NTSC: 480 linhas de TV; PAL: 560 linhas de TV Sinal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/NPAL/PAL60/SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i, Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores; Distância de projeção de no mínimo 30" até 350" Ficha técnica Requerimentos elétricos; Voltagem: AC 100-240V, +/-10% Frequência: 50/60 HZ</p> | Total | |
|--|--|--|--------------|--|